

グリストパワー使用方法



STEP 1

「STEP1」

- 月に1度使用する場合グリストパワー1kgを5～10L程のお湯で溶かす。
△ 初回はなるべく1kgご使用下さい。
- 2週間に1度使用する場合は500gの薬剤を使用。
※お湯の温度は40℃～45℃以内。



STEP 2

「STEP2」

- 溶かした薬剤をグリストラップに投入する。
- 分割されたグリストラップの場合は、1か所だけに全て投入せず、
全体にバランス良く投入すること。



STEP 3

「STEP3」

- 薬剤を投入したら、底までまんべんなく行きわたるようにかき混ぜる。
- この時、グリストラップ内の壁面にも泡をつけると効果的。



STEP 4

「STEP4」

- 発泡が落ち着くまで最低20分間、なるべく水を流さないで待つ。
- 最低20分経過後に水道などの使用を再開する。
- 泡の中にゴミなどが浮いている場合は取り除いてください。



STEP 5

「STEP5」

- グリストラップ内のカゴを取り出し、カゴ内のゴミを取り除く。
- ゴミを取り出したら、カゴはもとに戻す。



★より丁寧な洗浄をオススメ

- ホース等で水をかけて壁面の汚れを洗い流す。
- グリストラップは定期的に清掃してください。
- 2週間に1度のグリストラップの強化清掃をお勧めします。
- 固着した汚れがある場合は、たわしやブラシでこすって落とす。
- 薬剤によって汚れが剥がれやすくなっている内に速やかに行うこと。

※固形物、汚泥等は分解出来ません。網ですくうなどして廃棄物として正しく処理しましょう。

